



Brumisol

Brumisateur Ventilateur Duetto



Photo non contractuelle

*Pression 60bar
Double ventilateur
Rotation du ventilateur
12 buses*

Brumisation pour le rafraichissement

Idéal pour :

- secteur industriel
- espaces extérieurs des lieux de travail
- espaces extérieurs
- restaurants, hôtels, bars, glaciers
- événements

Utilisation :

- réduit sensiblement la température
- éloigne les insectes gênants et les moustiques
- neutralise les mauvaises odeurs
- élimine des poussières



un produit réalisé pour durer



réduit sensiblement la température



résiste aux agents atmosphériques



neutralise les mauvaises odeurs et les poussières

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Pression	Débit	Taille des gouttes	Total Power	Poids à vide	Couleur
ZX.5056-RC	Duetto	60bar	34l/h	24mcr	450W	87kg	Gris Foncé
ZX.5056-RC-LUV	Duetto	60bar	34l/h	24mcr	450W	87kg	Gris Foncé



Caractéristiques techniques

- Hauteur : 224 cm
- Isolation du ventilateur : IP54
- Capacité du réservoir : 50L
- Connexion eau courante : oui
- Timer analogique Travail/pause : oui
- Arrêt manque d'eau : oui
- Autonomie 50/50 : 2,45h
- Poids : 87 Kg

Spécifications techniques des ventilateurs

- Nombre de buses: 2 anneaux avec 6 buses (12)
- Couverture maximale: 80 m2
- Puissance : 2 x 125W
- Nb de vitesse : 3
- Rotation 90° : oui
- Débit d'air : 2 x 9000 m3/h

Spécifications techniques du module de pompage

- Pression: 60bar
- Débit d'eau : 34l/h
- Moteur électrique : 200W
- Option : lampe UV

BRUMISOL

538 route de la bourlatière 69480 LACHASSAGNE
contact@brumisol.com / www.brumisol.com / 09 80 65 89 03